



En cumplimiento con el nivel de emisiones

# EURO 5

Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2017.  
Publicada el 19 de febrero de 2018, apartado 4.1.3 estándar 2AA.



## Motor

PACCAR MX-13 405HP; 1450 Ip Euro 5

## Opciones

Cummins ISM de 335 HP; 1253 Ip hasta 434 HP;  
1534 Ip Euro 5  
Cummins X15 de 400 HP; 1550/1650 Ip hasta 600 HP;  
2050 Ip Euro 5  
PACCAR MX-13 de 430 HP; 1450/1650 Ip hasta 510 HP;  
1850 Ip Euro 5

## Equipo Motor

Compresor Wabco 25.9 CFM para motor PACCAR  
Purificador de aire montado en guardafuegos  
Freno de Motor  
Maza de ventilador Horton 2 velocidades  
Radiador de 1330 pulg<sup>2</sup> área frontal  
Alternador PACCAR 160 Amp  
Arrancador PACCAR de 12 V  
Baterías PACCAR, libres de mantenimiento, 12 V  
Filtro de combustible PACCAR con sensor WIF, sin calentador  
Sistema de escape horizontal sencillo con sistema post  
tratamiento bajo cabina lado derecho  
Interruptor para desconexión de baterías en cabina  
Desconexión por bajo voltaje 12V

## Opciones

Compresor Wabco 37.4 CFM para motor PACCAR  
Compresor Cummins 18.7 y 37.4 CFM  
Filtros separadores de agua/combustible Davco FuelPro382  
Terminales para carga de baterías en capó o tras cabina  
Arrancador Delco 12V 39MT  
Sistemas de escape con sistema post tratamiento bajo  
cabina lado derecho o entre bastidores con salida vertical  
(sencillo o dual)

## Transmisión y Equipo

Fuller FRO14210C 10 velocidades concepto 2000  
Flechas Meritor RPL25 libres de mantenimiento  
Embrague Eaton 15.5", 1700 Ip Advantage Auto Ajustable  
Sistema de embrague hidráulico asistido por aire  
Aceite sintético en transmisión y ejes  
Enfriador de aceite de transmisión

## Opciones de Transmisiones

PACCAR de 12 velocidades  
Fuller 10, 12, 13 y 18 velocidades, manuales y automatizadas

## Opciones del Equipo

Embragues Eaton Self-Adjust hasta 2050 Ip  
Flechas Spicer SPL-250XL de mantenimiento extendido  
Flechas cardán serie 1810

## Eje Delantero y Equipo

Meritor MFS13 Plus 13.2K lbs  
Frenos Bendix RSD HP-ES 16.5" x 5" 13.2K lb  
Muelles de sección variable, 13.2K lb  
Bujes roscados para muelles  
Paquete de mazas de hierro Conmet Preset Plus  
Dirección hidráulica Sheppard HD94 13.2K lbs  
Enfriador de dirección hidráulica

## Opciones para Eje Delantero

Meritor y Dana: 12K a 14.6K lbs

## Opciones de Equipo

Frenos Bendix ES 16.5" x 5"; 14.6K lb  
Frenos Meritor "Q-Plus" 16.5" x 5"; 14.6K lbs  
Frenos de disco Bendix 14.6K lbs  
Dirección hidráulica TRW THP60 de 13.2K lbs  
Suspensión Delantera de Aire AG130 de 13.2K lbs

## Eje Trasero y Equipo

Meritor MT40-14X4 40K lbs  
Frenos Bendix 16.5"x7" 46k lbs con ABS 6S/6M, Smart ATC (Control  
de Tracción Automática) y ESP (Programa Electrónico de Estabilidad)  
Sistema de Mitigación de Colisión Bendix Wingman® Fusion  
Sensor de detección de objetos contiguos Bendix  
Ajustadores automáticos  
Suspensión neumática Kenworth AG400 K lbs  
Paquete de mazas de hierro Conmet Preset Plus  
Aceite sintético en ejes tándem

## Opciones para Eje Trasero

Dana: 40K a 46K lbs  
Meritor: 40K a 46K lbs  
PACCAR de 40K lbs STD y Wide Track

## Opciones de Suspensión Neumática

Kenworth y Hendrickson: 40K a 46K lbs

## Opciones de Equipo

Frenos Bendix ES 16.5" x 7"; 14.6K lbs  
Frenos Meritor "Q-Plus" 16.5" x 7"; 46K lbs  
Frenos de disco Bendix 46K lbs.  
Sistema de frenos ABS 4S/4M o 6S/6M con ATC y ESC Smart  
(Control Electrónico de Estabilidad) de Wabco  
Sistema de mitigación de colisión OnGuard™ Active de Wabco  
Sistema de advertencia de salida de carril (OnLaneAlert™) de Wabco

## Llantas y Ruedas

Bridgestone R268ECOPIA, 11R24.5, 16 capas  
Bridgestone M726ELA, 11R24.5, 16 capas  
Ruedas de acero Accuride 50409 24.5" x 8.25"

## Opciones

Bridgestone, Goodyear y Michelin: 22.5" y 24.5"  
de 14 y 16 capas  
Ruedas de aluminio Kenworth 7 y 10 rayos  
Ruedas de aluminio Alcoa  
Ruedas de acero y aluminio Accuride

## Tanque de Combustible / Tanque DEF

Tanque de 378 litros bajo cabina lado derecho con tapón  
Tanque DEF de 79 litros

## Opciones

Tanques de aluminio de 22" y 24.5" de diámetro  
Capacidades: 212, 227, 284, 378, 511, 545, y 568 litros  
Tapón para tanques con llave  
Dispositivo anti-sifón para tanques de combustible  
Pulido de tanques y tirantes  
Cubierta o sujetadores pulidos para tanque DEF  
Tanque DEF de 101 litros

## Bastidor y Equipo

Bastidor termotratado 10-5/8" x 5/16"  
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi  
Resistencia al momento de flexión: 1,776,000 in-lb  
Defensa aerodinámica

## MODELO T680

Caja de baterías bajo cabina lado izquierdo  
Soporte de loderas Fleetline de acero  
Terminación recta sin miembro transversal

### Opciones

Bastidor termotratado 10-3/4" x 3/8"  
Resistencia a la cedencia: 120,000 psi  
Resistencia al momento de flexión: 2,132,000 in-lb  
Insertos parciales y totales  
Sujetadores Huck en bastidor  
Quinta rueda Holland y Jost (fijas, deslizantes, compensadoras y/o libres de mantenimiento)  
Plataformas de trabajo de 1 hasta 4 pies  
Gancho pinzote para movimientos en patios  
Faldones aerodinámicos completos/parciales

### Cabina y Equipo

Cabina estampada de aluminio y parabrisas curvo  
Capó integral aerodinámico de SMC de 3 piezas  
Aire acondicionado y calefactor en cabina de conducción  
Puertas Daylite para amplia visibilidad  
Viseras de interiores de conductor y pasajero  
Columna de dirección fija  
Retardador de motor en columna en lado derecho en volante  
Elevadores eléctricos en ambos lados  
Direccionales y cambio de luces en columna  
Tablero de instrumentos de fácil acceso con 9 indicadores estándar: tacómetro, velocímetro, nivel de combustible, nivel de DEF, temperatura de refrigerante de motor, presión de aceite, voltímetro, presión de aire primario y secundario  
Tapicería Vantage en cabina  
Espejos retrovisores aerodinámicos Kenworth con controles en puerta  
Espejo convexo de seguridad en puerta de lado derecho  
Sistema de audio en cabina  
Preparación para radio AM/FM en cabina  
Asiento de operador de tela GT701, con respaldo alto y suspensión neumática  
Asiento de pasajero de tela GT100, con caja de herramientas y respaldo alto  
Pantalla Multifuncional Kenworth  
Preparación para equipo de rastreo satelital  
Luces de cortesía en ambas puertas  
Faldones bajo cabina  
Corneta neumática bajo cabina  
Suspensión neumática para cabina y dormitorio  
Bocina eléctrica

### Opciones

Capó corto aerodinámico de SMC  
Dormitorio de 52" y 76" con suspensión neumática  
Dormitorios de 76" (High Roof y Mid Roof) con suspensión neumática en cabina o dormitorio  
Asientos de vinil y tipo DuraSupreme con descansabrazos retráctiles  
Parrilla de Capó en color negro  
Columna de dirección abatible/telescópica  
Aire acondicionado en dormitorio

Paquetes de almacenamiento opcionales en dormitorios  
Luces de lectura en cabina y dormitorios  
Radio Kenworth AM/FM/WB/USB/Bluetooth  
Radio de banda civil COBRA  
Volante con controles electrónicos Smartwheel  
Hasta 12 indicadores opcionales  
Sistema interactivo NavPlus  
Espejos convexos montados en capó  
Sistema de monitoreo de presión de llantas TPMS de Bendix  
Literas opcionales en dormitorios 52" y 76"  
Refrigerador 12 V en dormitorio de 76"  
Deflector superior (Daycab o Dormitorio de 52")  
Inversor de corriente de 1800 watts  
Preparación para TV, refrigerador y mesa giratoria  
Control remoto para seguros de puerta  
Sistema de protección Rolltek en asientos

### Luces y Señales

Faros delanteros de halógeno aerodinámicos  
Luces marcadoras LED incrustadas en cabina  
Luces direccionales en guardafangos tipo LED  
Luces de alto y retroceso  
Luces encendidas de día  
Alarma de reversa audible

### Opciones

Faros delanteros de alta intensidad (Xenón)  
Luces giratorias sobre cabina  
Corta circuitos en sustitución de fusibles  
(2) Luces de alto retroceso LED  
Luces de trabajo detrás de cabina/dormitorio  
Alarma de reversa audible

### Sistema Neumáticos

Secador de aire BENDIX AD-IS con calefacción  
Válvula manual de expulsión de humedad en tanques de aire  
Tubería de nylon con códigos de color para sistema neumático  
Válvulas Bendix  
Conjuntos neumáticos/eléctricos para tractor

### Opciones

Válvula de drenado automático en tanques de aire  
Hosetenna cromado  
Barra deslizante para conjunto neumático tras cabina/dormitorio  
Secador Bendix AD-IS con purga extendida  
Secador Bendix AD-IS con everflow y calentador  
Secador de aire Wabco SS1200 Plus

### Equipo Especial

(2) Extintores de 2.5K tipo ABC  
Triángulos reflectores de seguridad  
Gato hidráulico de 20 toneladas  
Rueda de refacción de acero  
Maneral y dado para ruedas

### Pintura

Axalta Imron Elite monocapa o bicapa  
Amplia variedad de colores y diseños exclusivos  
Pintura de bastidor según especificaciones del cliente

Las dimensiones de los gráficos son aproximadas y aplican tolerancias según la configuración particular del vehículo. Opciones sujetas a cambios de acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores.

